

Inleiding

Maastricht Expositie & Congres Centrum faciliteert en verzorgt congressen, evenementen, exposities, beurzen, diners en logies. Of het nu gaat om een conferentie, een productpresentatie, een vakbeurs of een combinatie hiervan. Gedurende het jaar is MECC Maastricht een volcontinu bedrijf waar een grote diversiteit aan nationale en internationale mensen en middelen elkaar kruisen en opvolgen.

Met name de logistiek rondom opbouw en afbouw van beurzen kenmerkt zich door een dynamisch karakter. Dat neemt niet weg dat alle veiligheidsvoorschriften ook in deze fase nageleefd moeten worden om ongelukken en incidenten te voorkomen. Standbouwers en leveranciers moeten samen met organisatoren, exposanten en MECC-medewerkers tijdens de op- en afbouw hun weg vinden in deze complexe werkomgeving.

MECC Maastricht houdt zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving en neemt haar verantwoordelijkheid met heldere, adequate regels die voor iedereen begrijpelijk en uitvoerbaar zijn. Zo creëren we een 'veilig en gastvrij MECC' en wordt het belang van ieder individu gerespecteerd om in een veilige en verantwoorde omgeving te kunnen werken. Bovendien speelt MECC Maastricht in op een veranderende veiligheidsperceptie.

Handboek Veilig Werken

Wij werken aan een gastvrij en veilig MECC Maastricht waarin wij de veiligheid willen verbeteren en het veiligheidsbewustzijn verhogen. Het handboek Veilig Werken is van toepassing voor een ieder die zich in en rondom het MECC-complex bevindt. Het handboek is een 'levend document' dat periodiek ge-update zal worden.

Maastricht, augustus 2012

R.A.C. van de Wiel
Directeur

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Algemene informatie	4
1.1. Algemeen	4
1.1.1. Identiteitsplicht en leeftijd	4
1.1.2. Gedragscodes ten aanzien van veiligheid	4
1.1.3. Werkzaamheden	5
1.1.4. Toegangsbeleid	5
1.2. Aansprakelijkheden	5
1.3. Taken en verantwoordelijkheden	5
1.4. (Werk)vergunning	5
1.5. Opleidingen en voorlichting	5
1.6. Rookbeleid	5
1.7. Alcohol, drugs en medicijnen	6
1.8. Agressie en geweld	6
2. Bedrijfsnoodplan	6
2.1. Voorbereiding tegen mogelijke calamiteit	6
2.1.1. Brandveiligheid	6
2.1.2. Blusmiddelen	7
2.1.3. Open vuur	7
2.1.4. Nooduitgangen	7
2.1.5. Bedrijfs hulpverlening	7
2.1.6. Opleiding en algemene kennis basisveiligheid	8
2.2. Wat te doen bij een calamiteit	8
2.2.1. Brand	8
2.2.2. Ongeval	8
2.2.3. Melding onveilige situatie en ongevallen	8
2.2.4. Ongevalemeldingsformulier	8
2.2.5. Ontruiming	8
3. Transportmiddelen	9
3.1. Verkeer	9
3.2. Laden & lossen	10
3.3. Heftrucks	10
3.4. Hoogwerkers	11
3.5. (Elektrische) pompwagens	12
3.6. (Elektrische) karren	12
3.7. Uitlaatgassen in de hallen – dieselmotorenemissie	12
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen	13
4.1. Valbeveiliging	13
4.2. Kleding en schoeisel	13
4.3. Gehoorbescherming	14
4.4. Hoofdbescherming	14
4.5. Gezichtsbescherming	15
4.6. Onderhoud persoonlijke beschermingsmiddelen	15

	Pagina
5. Standbouw	15
5.1. Transportroutes en gangpaden	15
5.2. Werken met (elektrisch) gereedschap	16
5.2.1. Verbod beveiligingen weg te nemen	16
5.3. Elektra	16
5.4. Afdichten vloergaten	17
5.5. Orde en netheid	17
5.6. Werkomstandigheden	17
5.7. Fysieke belasting	17
5.8. Verplicht aanlijnen	18
6. Werken op hoogte	18
6.1. Werken op hoogte	18
6.2. Ladders en trappen	19
6.3. Rigging	20
7. Gevaarlijke stoffen en milieu	20
7.1. Werken met gevaarlijke stoffen	20
7.2. Opslag gevaarlijke stoffen	21
7.3. Veiligheidsbladen	21
7.4. Acculaadruimte/acculaadstation	22
7.5. Asbest	22
7.6. Afval	22
7.7. Afval gevaarlijke stoffen	22
7.8. Milieuvergunning	22
7.9. Milieucalamiteiten	23
8. Handhaving	23
8.1 Handhaving regels	23
8.2 Sancties	23
9. Bijlage	24
9.1. Telefoonnummers en noodnummers	24
9.2. Betekenis pictogrammen	24
9.3. MECC Veiligheidsregels	27

1. Algemene informatie



1.1 Algemeen

Dit handboek is onderdeel van het accommodatiereglement (thans nog de Uitvoeringsvoorschriften).

De werkgever is verplicht om voor goede werkomstandigheden te zorgen. Werknemers zijn verplicht de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen om risico's voor de veiligheid en gezondheid te vermijden. Een werknemer dient tijdens relevante werkzaamheden, op de juiste wijze relevante persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken (zie hoofdstuk 4).

1.1.1 Identiteitsplicht en leeftijd

Iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder moet, krachtens de Wet op de identificatieplicht (2005), een geldig identiteitsbewijs bij zich dragen en aan het bevoegd gezag tonen, indien daarom gevraagd wordt. Ook in MECC Maastricht moet een ieder zijn identiteitsbewijs desgevraagd kunnen tonen.

Voor Nederlanders gelden de volgende (geldige) identiteitsbewijzen:

- NL-paspoort, Nederlandse identiteitskaart of NL-rijbewijs

Voor niet-Nederlanders gelden de volgende identiteitsbewijzen:

- het verblijfsdocument van de Vreemdelingendienst
- het niet-Nederlandse paspoort waarin door de Vreemdelingendienst een vergunning tot verblijf is aangetekend
- een identiteitskaart van een EU-land
- het vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort.

Bij weigering kan de desbetreffende persoon uit MECC Maastricht worden verwijderd. Het is niet toegestaan om personen jonger dan **16 jaar**

tijdens een opbouw of afbraak van beurzen, congressen en evenementen toe te laten (ook niet tijdens vakanties/vakantieperioden). Jeugdige werknemers die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, mogen alleen arbeid verrichten dat geen gevaar voor de gezondheid op kan leveren. Indien het wel een gevaar voor de gezondheid kan opleveren dient er deskundig toezicht aanwezig te zijn tijdens het uitvoeren van de arbeid.

1.1.2 Gedragscodes ten aanzien van veiligheid

Iedere werkgever is zelf verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden en ook voor de arbeidsomstandigheden van de werknemers en overige personen die zich begeven op de werkvloer in de directe nabijheid van de werknemer. Dit houdt in dat de medewerker zich dient te houden aan alle geldende voorschriften, aanwijzingen, instructies en procedures die verband houden met veiligheid in de breedste zin. Bovendien dient de werknemer personen in de directe nabijheid te wijzen op het belang en de naleving van de voorschriften, aanwijzingen, instructies en procedures.

Een diefstal, heterdaad of calamiteit dient direct gemeld te worden via het noodnummer van het MECC (hoofdstuk 9.1).

Het meebrengen en/of dragen (ongeautoriseerd) van wapens binnen en rondom het MECC is ten strengste verboden.

Tijdens de op- en afbouwperiode in de hallen en/of congrescentrum worden medewerkers en overige passanten **ten strengste geadviseerd** om niet door de hallen of congrescentrum te lopen.

1.1.3 Werkzaamheden

Alle werkzaamheden dienen met zorg, voorzichtigheid en niet gehaast te worden uitgevoerd om de kans op het ontstaan van een onveilige situatie te verkleinen.

- Door een duidelijke werkplanning, het voldoende nemen van pauzes en een duidelijke taakstelling kan de werkdruk verlaagd worden. Ter voorkoming van

letsel of verwondingen is het dragen van ringen, piercings, horloges, armbanden of halskettingen tijdens werkzaamheden met bewegende delen, niet gewenst. Bij werkzaamheden met draaiende delen is het dragen van sieraden en loshangende kleding sowieso niet toegestaan.

- Vóór aanvang van de werkzaamheden dienen deze goed voorbereid te worden; geen of een slechte voorbereiding kan sneller leiden tot onveilige situaties. Onveilige situaties dienen direct gemeld te worden bij de dienstdoende Duty Manager van MECC Maastricht. Zie verder hoofdstuk 9.1.
- Neem bij onduidelijkheid over bepaalde werkzaamheden contact op met de dienstdoende Duty Manager.
- Bij machinegebruik, takelgebruik en tijdens cateringwerk dient lang haar in een staart of in een haarnetje gedragen te worden.
- Apparatuur en gereedschap mag alleen worden gebruikt voor het daartoe bestemde doel en waarvan de werking bekend is.

1.1.4 Toegangsbeleid

MECC Maastricht is alleen toegankelijk op vertoon van een:

- Geldig Nederlands paspoort of Nederlandse Identiteitskaart (NIK)
- Geldig paspoort of geldige Europese identiteitskaart van één van de EU-landen
- Geldig paspoort van een land van buiten de EU dat voorzien is van een geldige sticker voor verblijfsaantekeningen en een geldige Tewerkstellingsvergunning

1.2 Aansprakelijkheden

MECC Maastricht is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade en/of verlies van goederen, gereedschap of bezittingen. Verder is MECC Maastricht niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid tijdens MECC Maastricht.

1.3 Taken en verantwoordelijkheden

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen arbeidsomstandigheden en die van zijn/haar collega's en overige personen die zich begeven op de werkvloer in de directe nabijheid van de

medewerker. De werkgever is verantwoordelijk voor het toezicht op zijn of haar eigen werknemers.

1.4 (Werk)vergunningen

In geval bij werkzaamheden aan het gebouw dient u contact op te nemen met de Coördinator Gebouw- en Installatiebeheer van MECC Maastricht (+31 (0)43-38 38 385).



Voor riggingwerkzaamheden dient een voorstel te worden ingediend bij de Coördinator Gebouw- en Installatiebeheer (+31 (0)43-38 38 385).

1.5 Opleidingen en voorlichting

- De werkgever is verantwoordelijk dat werknemers voldoende geschoold zijn.
- Werkgevers zorgen ervoor dat de werknemers en derden die ingehuurd worden, doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden, die door of namens hem ingehuurd /ingeschakeld worden, en de daaraan verbonden risico's en over de maatregelen die gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken.

1.6 Rookbeleid

- Roken is verboden in het gehele complex van MECC Maastricht. Dit geldt ook voor de garages. Gebieden waar roken niet is toegestaan zijn voorzien van een niet-roken symbool (*figuur 1*).



Figuur 1: Niet-roken symbool

- Roken op het MECC-terrein buiten is alleen toegestaan rondom de daartoe aangegeven plaatsen met het rooksymbool (*figuur 2*). Sigaretten worden geacht in de asbakken bij deze rookplekken gedeponeerd te worden.



Figuur 2: Symbool rookzone

1.7 Alcohol, drugs en medicijnen

- Het binnen het MECC meenemen en het nuttigen tijdens het werk van alcoholische dranken, drugs en/of geestverruimende middelen is niet toegestaan.
- Het in en rondom het MECC 'onder invloed' werken van deze genotsmiddelen is niet toegestaan.
- In en rondom het MECC is het niet toegestaan te werken onder invloed van medicijnen, die gevolgen kunnen hebben op rijvaardigheid, reactievermogen en/of bekwaamheid
- Op verzoek van een toezichthouder Duty Manager en/of beveilig(er) van MECC Maastricht wordt iedereen geacht mee te werken met een onderzoek naar verboden genotsmiddelen; bij weigering kan worden verzocht het MECC-terrein direct te verlaten.

1.8 Agressie en geweld

- Agressie of geweld in en rondom het MECC wordt niet getolereerd. Indien er enige vorm van agressie of geweld voorkomt dan dient dit direct gemeld te worden aan de leidinggevende of de dienstdoende Duty Manager (geldig voor derden) en, afhankelijk van de aard van het geweld, aan de politie.
- Eenieder die te maken heeft met enige vorm van agressie of geweld dient geen discussie te voeren met de desbetreffende persoon.
- Na elk agressie- of geweldsincident wordt er een onderzoek ingesteld naar de aard van het incident.
- Eenieder die zich schuldig heeft gemaakt aan enige vorm van agressie of geweld loopt de kans voor geruime tijd te worden geweerd uit het MECC.



Het bedrijfsnoodplan is een verzameling van alle plannen en deelplannen die het MECC voorbereidt op een calamiteit. Een calamiteit is een onverwachte gebeurtenis die schade of letsel veroorzaakt. Tijdens calamiteiten regisseert het bedrijfsnoodplan de medewerkers bij de taken die ze moeten vervullen.

2.1 Voorbereiding tegen mogelijke calamiteit

Onder voorbereiding wordt verstaan: het van tevoren nemen van mogelijke maatregelen tegen een mogelijke calamiteit. Er zijn verschillende voorbereidingen die genomen kunnen worden tegen een mogelijke calamiteit. Vooraf kan gedacht worden aan de middelen tegen een calamiteit zoals brandpreventie. Daarnaast heeft MECC Maastricht een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV). Voorts dienen werknemers van MECC Maastricht de juiste opleiding te hebben gehad en goed voorgelicht te zijn om calamiteiten zo veel mogelijk te voorkomen.

2.1.1 Brandveiligheid

Het gebruik van (licht-ontvlambaar) brandbaar materiaal is niet toegestaan. Het gebruik van dit materieel is slechts toegestaan indien het voldoet aan de eisen die gesteld zijn in het accommodatiereglement. (thans nog de Uitvoeringsvoorschriften).

- Alle materialen die bij standbouw worden toegepast dienen te voldoen aan de eisen gesteld in de NEN 6065:1991
- Textiel waarmee stands of hallen bekleed worden dient vooraf te worden geïmpregneerd met brandvertragend materiaal of te bestaan uit brandwerende vezel klasse B1. Men dient ook een certificaat te overhandigen .
- Het gebruik van licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke goederen, waaronder ioniserende straling is **niet** toegestaan.

2.1.2 Blusmiddelen

- Alle blusmiddelen dienen te allen tijde goed bereikbaar en zichtbaar te zijn. Het

2. Bedrijfsnoodplan

is niet toegestaan om de blusmiddelen te blokkeren.

- Alle blusmiddelen dienen voorzien te zijn van een geldige keuringsdatum.
- In het geval van overschrijding van de keuringsdatum dient er een melding gemaakt te worden bij de Duty Management van MECC Maastricht (+31(0)43-38 38 390).
- Voor blusmiddelen die niet onder de verantwoordelijkheid van MECC Maastricht vallen (geldig voor derden), geldt dat deze onder eigen verantwoordelijkheid vallen.
- Blusmiddelen mogen alleen gebruikt worden voor het bestrijden van een brand.
- Ter voorkoming van de legionellabacterie is het verboden een brandslang te gebruiken voor enig ander doel dan het bestrijden van een brand.

2.1.3 Open vuur (lassen, branden en slijpen)

- Onder open vuur wordt verstaan: werkzaamheden waarbij met vuur gewerkt wordt, zoals (snij)branders, en tijdens lassen, en mechanische vonken (bijvoorbeeld door slijpen).
- Vóór aanvang van de werkzaamheden met open vuur dient er melding te worden gemaakt bij de afdeling Operations & Facilities (hoofdstuk 9.1).
- Tijdens werkzaamheden met open vuur dienen er **te allen tijde** blusmiddelen binnen handbereik aanwezig te zijn.
- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals beschreven in hoofdstuk 4, is verplicht.
- Bij werkzaamheden met gas dienen de gasflessen stabiel te worden opgesteld en te worden afgeschermd van het open vuur.
- Het is **ten strengste verboden** om gasbranders aan te laten bij het verlaten van de werkplek.

- De nooduitgangen dienen **te allen tijde** geopend te kunnen worden; het is derhalve verplicht de nooduitgangen vrij te houden van obstakels (goederen en afval).
- Het is **niet toegestaan** om de nooddeuren op slot te doen of om de nooddeuren voor een ander doel, dan in relatie tot een calamiteit, te gebruiken.

2.1.5 Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening (BHV) is bedoeld om ongevallen en andere onverwachte rampen zoveel mogelijk te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken. Bedrijfshulpverleners (BHV'ers) (te herkennen aan het oranje hesje en/of gele armband met de tekst: "BHV") hebben de leiding totdat de professionele hulpdiensten gearriveerd zijn. Daarna assisteren de BHV'ers van MECC Maastricht deze professionele hulpdiensten verder.

Taken van de BHV-ers zijn:

- het verlenen van eerste hulp bij ongevallen (indien er geen EHBO'ers aanwezig zijn);
- onder het verlenen van EHBO wordt ook verstaan: het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED); deze is te herkennen aan het AED-logo (figuur 3).
- het beperken en bestrijden van een eventuele brand;
- voorkomen en beperken van ongevallen;
- het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw;
- het bijwonen van ontruimingsoefeningen;
- het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een calamiteit.



Figuur 3: AED

2.1.4 Nooduitgangen

2.1.6. Opleiding en algemene basiskennis veiligheid

Alle werkgevers zorgen ervoor dat zijn werknemers, en derden die ingehuurd of anderszins ingeschakeld worden, doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden, de risico's en de maatregelen die gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken. Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk ervoor te zorgen dat zijn werknemers voldoende geschoold zijn.

2.2 Wat te doen bij een calamiteit

In geval van een calamiteit dient er snel te worden gehandeld. De calamiteit dient zo goed mogelijk te worden bestreden.

2.2.1 Brand

In geval van brand:

- beoordeel de brand en probeer, indien de veiligheid het toelaat, de brand te doven;
- indien het niet lukt om de brand te doven, sla de handbrandmelder in;
- meld altijd de brand bij nummer **+31 (0)43 38 38 390** en geef de exacte locatie van de brand door en de aard van de brand;
- breng, indien mogelijk, de in gevaar verkerende personen naar een veilige omgeving;
- vergeet ook de eigen veiligheid niet.

2.2.2 Ongeval

Een ongeval ontstaat door een ongunstige samenloop van omstandigheden die schade aan de gezondheid tot gevolg heeft. In geval van een ongeval dient in eerste instantie aan de eigen veiligheid en aan de veiligheid van anderen gedacht te worden. Het slachtoffer (bij een ongeval met letsel) dient zo goed mogelijk gerustgesteld te worden. Beperk de hulp aan het slachtoffer tot het verrichten van eerste hulp, laat de hulp verder over aan deskundige personen, zoals een bedrijfshulpverlener of iemand van de hulpdiensten.

2.2.3 Melding onveilige situaties en ongevallen

Een (ernstig) ongeval dient gemeld te worden bij het noodnummer van MECC Maastricht +31 (0)43-38 38 390 (hoofdstuk 9.1).

- Elk (klein) ongeval, onveilige of ongezonde situatie dient te worden gemeld bij de leidinggevende of de opdrachtgever. De leidinggevende dient dit onverwijld, in ieder geval binnen 24 uur na het ongeval, onveilige of ongezonde situatie, te melden bij de Supervisor Safety & Security van MECC Maastricht en indien niet aanwezig de dienstdoende Duty Manager.
- Meldingen aan de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) mogen alleen worden gedaan door de Manager Projectmanagement - Operations & Facilities of de Directie van MECC Maastricht (hoofdstuk 9.1).

2.2.4 Ongevallenmeldingsformulier

Bij het melden van een ongeval dient een ongevallenmeldingsformulier te worden ingevuld; dit formulier is aanwezig op elke EHBO-post in het MECC en is bedoeld voor alle ongevallen die plaatsvinden binnen en rondom het MECC. Alle ongevallen dienen gemeld te worden bij Duty Management (+31 (0)43 38 38 390).

2.2.5 Ontruiming

Bij het horen van het ontruimingssignaal dient iedereen de werkplek onmiddellijk te verlaten via een veilige en kortste weg. De dichtstbijzijnde nooddeur is te vinden door het volgen van de vluchtwegbewijzing (*figuur 4*). Verder dient iedereen de aanwijzingen van bedrijfshulpverleners op te volgen. De vluchtrouteaanduiding dient te allen tijde goed zichtbaar te zijn.



Figuur 4 Nooduitgang

3. Transport middelen



3.1 Verkeer

In en rondom het MECC gelden de algemene regels overeenkomstig de Wegenverkeerswet. Daarnaast gelden er de volgende MECC verkeersregels:

Wel

- de aanwijzingen van de verkeersregelaars dienen te worden opgevolgd;
- de maximumsnelheid in de hallen is **vijf (5) kilometer per uur** (*figuur 5*), op het buitenterrein en in de garages van het MECC geldt een maximumsnelheid van **10 kilometer per uur**. In een paviljoen of een tent, welke op het buitenterrein wordt neergezet, gelden dezelfde (snelheids)regels als in de hallen (maximaal 5 kilometer per uur);
- gebruik van een gordel, indien aanwezig, is verplicht;
- het gebruik van zwaailichten is verplicht indien gebruik gemaakt wordt van de openbare weg of bij het laden en lossen
- verkeer van rechts heeft altijd voorrang, ook voetgangers. Er dient rechts te worden gereden.
- alle lichaamsdelen moeten tijdens het rijden van een vervoersmiddel binnenboord gehouden worden;
- Afgeknotte gevaren driehoek
- Geldig certificaat voor betreffende machine

Niet

- claxonneren is niet toegestaan, behalve bij het naderen van een onoverzichtelijk kruispunt waar ander verkeer aan kan komen. Hier mag ter waarschuwing wel geclaxonneerd worden;
- het is niet toegestaan om de voor de hulpdiensten aangewezen aanrijroutes op enige wijze te blokkeren;
- het is niet toegestaan passagiers mee te nemen indien hier geen plaats voor is;
- het rijden onder invloed van middelen die het reactievermogen (kunnen) beïnvloeden, zoals alcohol, drugs of medicijnen, is niet toegestaan;
- houd tijdens het rijden rekening met de omgeving, er mag nooit harder gereden worden dan omstandigheden toelaten;
- het is niet toegestaan om tijdens het rijden te bellen of gebruik te maken van geluidsapparatuur zoals een mp3-speler of iPod.



Figuur 5: Max. snelheid

Verkeersborden

Iedereen dient zich aan de verkeersborden te houden die rondom MECC Maastricht geplaatst zijn.

Certificaat en Rijbewijs

Iedereen die een transportmiddel bestuurt, moet in het bezit zijn van een geldig certificaat voor het betreffende voertuig (heftruck, elektrische karren, hoogwerker, etc.) en voldoende onderricht zijn over de werking van het transportmiddel. Binnen het MECC en de daarvan deeluitmakende parkeergarages volstaat het geldig certificaat voor het betreffende voertuig (heftruck, elektrische karren, hoogwerker, etc.).

Parkeren

Parkeren van auto's is alleen toegestaan op parkeerplaatsen of op door MECC Maastricht toegewezen plekken.

Gebruik fietsen

- Het is niet toegestaan om over de stoep of tegen de rijrichting in te fietsen.
- Het gebruik van verlichting op de fiets is, indien het donker is, verplicht.
- Fietsen dienen geïnspecteerd te worden op gebreken; de gebreken dienen voor gebruik te worden verholpen.

3.2 Laden & lossen

- Laden en lossen mag alleen bij de daarvoor bestemde aanvoerdeuren.
- Het gebruik van beschadigde of afgekeurde pallets is niet toegestaan.
- Het laden en lossen van gevaarlijk opgestapelde pallets is niet toegestaan.
- Laden en lossen moet onder beheerste omstandigheden worden uitgevoerd.
- Het uitsteken van goederen uit de vrachtwagen tijdens het rijden, is verboden.
- Tijdens het laden en lossen met een heftruck is het voeren van een zwaailicht verplicht.
- De goederen mogen niet voor een nooddeur geplaatst worden; deze moeten te allen tijde vrij gehouden worden. Ook de blusmiddelen moeten altijd bereikbaar blijven.

3.3 Heftrucks

- Alleen goedgekeurde heftrucks, voorzien van een CE-markering en keuringssticker, zijn toegestaan in en rondom het complex van MECC Maastricht. Indien de keuringsdatum overschreden is mag de heftruck niet gebruikt worden.
- Het is niet toegestaan om een heftruck zwaarder te belasten dan de voorgeschreven maximale werklust.
- Het is niet toegestaan om, op welke manier dan ook, passagiers mee te nemen.
- Heftrucks moeten onder beheerste omstandigheden worden gebruikt; het rijden met een slecht opgestapelde last is niet toegestaan.
- Een bocht mag nooit te snel genomen worden; dit ter voorkoming van het kantelen van de heftruck.
- Het is verboden om personen via de lepels omhoog te liften of om vanaf de lepels te werken (tenzij er vanuit een daarvoor bestemde bak wordt gewerkt).
- Het is verboden om onder de lepels te werken of door te lopen.
- Tijdens het rijden in de hallen is het gewenst om een zwaailicht aan te hebben; dit verhoogt de zichtbaarheid.
- Heftrucks, door gas aangedreven, dienen buiten te worden geparkeerd (bij langdurige parkeertijd).
- Een bestuurder van een heftruck dient voldoende opgeleid en onderricht te zijn over de werking van de heftruck. Bij navraag dient het (geldig) heftruckdiploma te worden getoond. Onder de **18 jaar** is het besturen van een heftruck niet toegestaan.
- Het gebruik van de gordel is verplicht tenzij het een heftruck met kooi betreft.
- Het dragen van relevante persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals in hoofdstuk 4 omschreven, is verplicht.
- Vóór gebruik dient de heftruck op mankementen te worden gecontroleerd.
- Bij het rijden met een opgestapelde lading dient er stapvoets te worden gereden.
- Rijdt achteruit indien de lading het zicht naar voren blokkeert.
- Tijdens het rijden dienen de lepels laag gehouden worden. De maximum hoogte van de lepels tijdens het rijden is **vijftien (15) centimeter** boven de grond.

- Het is niet toegestaan om met heftrucks met dieselmotoren binnen MECC Maastricht te rijden. De enige uitzondering op deze regel is bij een lastvermogen van meer dan vier (4) ton. In dat geval dient de heftruck in ieder geval voorzien te zijn van een deugdelijk **roefilter**.

Indien men met een heftruck op de openbare weg moet rijden valt dit onder de wegenrechtsreglement met beperkte snelheid. Hier gelden ook de volgende voorwaarden:

- Aan de voorkant dienen er twee lampen met zowel dimlicht als stadslicht gemonteerd te zijn.
- Aan de voor -en achterzijde zijn richtingaanwijzers verplicht.
- Er dienen waarschuwingsknipperlichten (alarmlichten) aanwezig te zijn.
- Er dienen speciale rood reflecterende driehoek met geplatte hoeken te zijn gemonteerd. Deze driehoek dient bevestigd te worden aan de achterzijde (in het midden dan wel links van het midden), op een hoogte die minimaal 35 cm is en maximaal 90 cm.
- Op de achterkant behoren zich twee achterlichten, twee stoplichten en tenminste twee reflectoren.
- Als de heftruck langer is dan zes meter moet hij ook nog uitgerust zijn met extra richtingaanwijzers en oranje reflectoren aan de zijkanten.
- Verder dienen uitstekende delen (b.v. de vorken) verwijderd dan wel afgeschermd te worden.

3.4 Hoogwerkers

- Bij werken boven de 2,5 m op een (rol)steiger of hoogwerker is het verplicht een valbeveiliging te gebruiken.
- Het is verplicht een goedgekeurde helm te dragen als er gevaar is van vallende voorwerpen en/of verhoogd stootgevaar.
- Langer dan twee uur (of repeterend) werken op een ladder boven de 2,5 m is niet toegestaan. In dat geval moet dat vanuit een (rol)steiger of hoogwerker die voorzien is van een valbeveiliging
- Onder hoogwerkers wordt verstaan: schaarhoogwerkers, masthoogwerkers, telescoop-hoogwerkers en knikarmhoogwerkers. Alleen

- goedgekeurde en onderhouden hoogwerkers mogen in en rondom MECC Maastricht worden gebruikt. Deze moeten voorzien zijn van een CE-markering.
- Vóór gebruik van de hoogwerker dienen alle beveiligingsvoorzieningen gecontroleerd te worden.
- Geconstateerde gebreken dienen direct gemeld te worden aan de leidinggevende en te worden verholpen voordat de hoogwerker gebruikt mag worden.
- Een bestuurder van een hoogwerker dient voldoende opgeleid en onderricht te zijn over de werking van de hoogwerker. Bij navraag dient het (geldig) hoogwerkerdiploma te worden getoond. Onder de **18 jaar** is het besturen van een hoogwerker niet toegestaan.
- Een gebruiker van een hoogwerker dient persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Het dragen van een goedgekeurd **veiligheidsharnas** is verplicht; deze moet met een **veiligheidslijn** aan de werkbak bevestigd worden.
- Het is verboden een hoogwerker in uitgeschoven positie te verlaten. Een hoogwerker dient op de grond te worden verlaten.
- Een hoogwerker dient altijd op een vlakke ondergrond opgesteld te worden. Indien de hoogwerker voorzien is van stempels dienen deze, op de juiste manier, gebruikt te worden.
- Personen in de werkbakken dienen met beide benen in de werkbak te blijven staan. Het is verboden de vloer van de werkbak te verhogen. Het staan op de (tussen)leuningen is verboden.
- Het is niet toegestaan om materialen buiten de werkbak te laten uitsteken.
- Een hoogwerker is niet bestemd voor het verrichten van hijswerkzaamheden.
- Het verplaatsen van een hoogwerker is alleen toegestaan met ingetrokken giek en er dient stapvoets te worden gereden. Laat eventueel iemand vooruit lopen om te helpen.
- Een hoogwerker moet voldoen aan de machinerichtlijnen.
- Een hoogwerker dient jaarlijks gekeurd te worden en dit dient zichtbaar te zijn.
- Alleen in uitzonderingsgevallen en uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van

de Arbo- Preventiemedewerker, mag er gewerkt worden vanuit goedgekeurde (CE) werkbakken aan hijskranen en op heftrucks.

- Alle hoogwerkers voorzien van dieselmotoren dienen voorzien te zijn van deugdelijk **roetfilter**.
- Het werkgebied dient beveiligd te worden door een 'Grounder' voorzien van een veiligheidshelm.

3.5 (Elektrische) pompwagens

- Een (elektrische) pompwagen mag alleen worden gebruikt voor het vervoeren van goederen en dient te zijn voorzien van een CE-markering. Het is verboden om tijdens het besturen van de pompwagen erop te staan of te stappen. Verder is het verboden om personen te vervoeren op de (elektrische) pompwagens.
- Elektrische pompwagens die voorzien zijn van een plateau mogen geen passagiers vervoeren.
- Het is niet toegestaan om een slecht opgestapelde lading te vervoeren.
- Een bestuurder van een (elektrische) pompwagen dient voldoende opgeleid en onderricht te zijn over de werking van de (elektrische) pompwagen. Bij navraag dient het (geldig) diploma pompwagen te worden getoond. Onder de **18 jaar** is het besturen van een (elektrische) pompwagen niet toegestaan.

3.6 (Elektrische) karren

- Onder elektrische karren vallen alle vervoers- en hulpmiddelen die door middel van elektriciteit voortbewegen.
- Een bestuurder van een (elektrische) kar dient voldoende opgeleid en onderricht te zijn over de werking van de (elektrische) kar. Onder de **18 jaar** is het besturen van een (elektrische) kar niet toegestaan.
- Het rijden met een kar die een slecht opgestapelde lading bevat is niet toegestaan.
- Het is **niet toegestaan** om passagiers mee te nemen, tenzij het voertuig is voorzien van een passagiersstoel en de passagier daarop zit.
- Het gebruik van de gordel, indien aanwezig, is verplicht.

- De handrem dient te worden gebruikt, indien aanwezig, wanneer de kar niet meer in gebruik is.

3.7 Uitlaatgassen in de hallen en besloten ruimten - dieselmotorenemissie (personenauto's, busjes, vrachtwagens, veegmachines, generatoren, heftrucks en hoogwerkers)

- Diesel aangedreven voertuigen dienen zoveel mogelijk uit de hallen en gesloten ruimten te blijven. Alleen dieselgedreven voertuigen, welke aan de Euroklasse IV (Euro 4) of hoger voldoen, zijn in deze ruimten toegestaan.
- Indien een voertuig voor werkzaamheden in de hal aanwezig is, dan moet deze na de werkzaamheden zo snel mogelijk weer uit de hallen gereden worden.
- Tijdens de werkzaamheden in de hallen is het niet toegestaan het voertuig stationair te laten draaien. Mocht dit tot de werkzaamheden behoren dan dient er eerst overleg te worden gepleegd met de Duty Manager.
- Er dient te worden gelost buiten de hallen, bij uitzondering is het toegestaan om in de hallen te lossen. Dit dient in overleg met de Duty Manager gedaan te worden.

4. Persoonlijke beschermingsmiddelen



Collectieve bescherming heeft de voorkeur boven individuele bescherming. Onder collectieve bescherming wordt verstaan: bescherming geldend voor één of meerdere personen.

De werkgever dient voorlichting te geven over de gevaren op de werkvloer en over het doel, de werking en de wijze waarop de persoonlijke beschermingsmiddelen dienen te worden gedragen. Indien er in de veiligheidsinstructie extra beschermingsmiddelen worden aangegeven

is iedereen verplicht deze te dragen. Bij het dragen van meer dan één persoonlijk beschermingsmiddel is het noodzakelijk dat deze op elkaar worden afgestemd.

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden slechts voor de beoogde doeleinden gebruikt en worden overeenkomstig de gebruiksaanwijzing gebruikt. De veiligheidsinstructies worden middels pictogrammen aangegeven. Betekenissen van de pictogrammen worden verder uitgelegd in hoofdstuk 9.2.

Werkgevers zorgen ervoor dat de werknemers en derden die ingehuurd of anderszins ingeschakeld worden, doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's alsmede over de maatregelen die dienen te worden genomen om deze risico's te voorkomen of te beperken.

4.1 Valbeveiliging

- Iedereen die op een hoogte **boven de tweeënhalve meter (2.5 m)** werkt is **verplicht** valbeveiliging te gebruiken . Onder valbeveiliging wordt verstaan: een harnas, een veiligheidshaak, een railing, een beugel en/of een verbindingslijn met valbeveiligingsmechanisme die de val van de werknemer volgt.
- Valbeveiliging dient te zijn voorzien van een CE-keurmerk en dient aan de NEN-eisen te voldoen.
- De veiligheidshaak dient aan een stevig en vast punt te worden bevestigd.
- Na een val dient het harnas te worden vernietigd.
- De valbeveiliging dient minimaal één (1) keer per jaar onderhouden en gekeurd te zijn. Dit moet zichtbaar aantoonbaar zijn.
- Valbeveiliging dient beschikbaar gesteld te worden door de werkgever aan de werknemers. Er dient een gebruiksaanwijzing van de valbeveiliging aanwezig te zijn.
- Vóór het gebruik van de valbeveiliging dient deze door de gebruiker gecontroleerd te worden.

4.2 Kleding en schoeisel

a) Schoeisel

Tijdens de op- en afbraakperiode in de hallen en/of congrescentrum, is het dragen

van veiligheidsschoenen voor iedereen verplicht. Tijdens deze periode worden medewerkers en overige passanten **ten strengste geadviseerd om niet** door de hallen en/of congrescentrum te lopen, tenzij men veiligheidsschoenen draagt.

Veiligheidsschoenen moeten voorzien zijn van een CE-keurmerk en binnen de klassen S3 indeelbaar zijn. Veiligheidsschoenen dienen onderhouden, gerepareerd en schoon te worden gehouden.

b) Kleding

- Alle beschermende kleding dient te voldoen aan de norm NEN-norm.
- Het dragen van een reflecterende jas wordt geadviseerd voor werkzaamheden in de garages en op de buitenterreinen rondom MECC Maastricht.
- Het dragen van beschermende kleding tijdens werkzaamheden met gevaarlijke stoffen is **verplicht**. Onder werkzaamheden met gevaarlijke stoffen wordt verstaan: werken met de spoelmachine, werkzaamheden bij het acculaadstation en werken met open vuur.
- Mouwen en broekspijpen moeten nauwsluitend zijn en mogen geen omslag hebben.
- Het is niet toegestaan om werkzaamheden te verrichten in een korte broek bij vuurgevaarlijke werkzaamheden.
- De mouwen mogen geen manchetten of mouwsluitingen hebben bij werkzaamheden met draaiende machinedelen.
- Werkkleding voor elektromonteurs mag niet voorzien zijn van metalen sluitingen of ritsen.
- Kleding dient aangepast te worden aan de weersomstandigheden.
- De (beschermende) kleding dient ergonomisch (comfortabel) en goed passend te zijn.

c) Werkhandschoenen

- Werkhandschoenen dienen een CE-markering te hebben.

- Handschoenen categorie I: bescherming tegen minimale risico's (tuinhandschoenen, huishandschoenen etc).
- Handschoenen categorie II: bescherming tegen middelzware risico's (handelen van ruwe voorwerpen, gereedschappen etc).
- Handschoenen categorie III: bescherming tegen zeer ernstige risico's met kans op dodelijk of blijvend letsel (chemicaliën, temperaturen boven eenhonderd (100) graden Celcius etc.) Het dragen van handschoenen bij werkzaamheden met draaiende delen is verboden.

4.3 Gehoorbescherming

- Onder gehoorbescherming wordt verstaan: inwendige gehoorbescherming (oordopjes, oorpluggen en otoplastieken) en uitwendige gehoorbescherming (gehoorkappen).
- Inwendige gehoorbescherming heeft de voorkeur bij regelmatig verblijf in ruimten met veel lawaai, in een omgeving met relatief hoge temperaturen, in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid en in combinatie met andere gezichtsbeschermingen.
- De werkgever is verplicht de gehoorbescherming aan de werknemers ter beschikking te stellen en instructies te geven over het gebruik ervan. Verder dient de werkgever de werknemers voor te lichten over de mogelijke gevaren van lawaai.
- Bij een geluidsniveau vanaf tachtig decibel (80 dB[A]) over een tijd gewogen gemiddelde (TGG) van acht (8) uur dient het lawaai zoveel mogelijk bij de bron bestreden te worden. Indien het niet mogelijk is om het geluidsniveau te beperken is het verplicht gehoorbescherming te dragen.
- Bij een geluidsniveau tot tachtig decibel (80 dB[A]) over een dagdosis van acht (8) uur is gehoorbescherming gewenst maar niet verplicht.

4.4 Hoofdbescherming

- Onder hoofdbescherming wordt verstaan: het dragen van een industriële helm en

haarnetjes of haarmuts. Een helm dient te voldoen aan de EN397 norm en moet voorzien zijn van een CE-markering. Een haarnetje of haarmuts (bij werkzaamheden in de keuken) dient aan de HACCP eisen te voldoen (na gebruik deze niet hergebruiken).

- Het is verplicht een goedgekeurde veiligheidshelm te dragen als er gevaar is van vallende voorwerpen en/of verhoogd stootgevaar.
- Nadat een helm is getroffen door een vallend voorwerp mag deze niet meer gebruikt worden; deze moet vervangen worden.
- Vóór aanvang van de werkzaamheden dient de helm te worden geïnspecteerd op gebreken en er dient naar de houdbaarheidsdatum gekeken te worden. Indien de houdbaarheidsdatum overschreden is mag de helm niet gebruikt worden omdat de helm dan geen bescherming meer biedt.

4.5 Gezichtsbescherming

a) Veiligheidsbril

Het is verplicht een veiligheidsbril te dragen bij werkzaamheden die een gevaar voor de ogen opleveren, zoals het werken met gevaarlijke stoffen of werkzaamheden waarbij rondvliegende deeltjes voorkomen. Een veiligheidsbril dient een CE-markering te hebben. Verder heeft een veiligheidsbril zijkapjes om te voorkomen dat er alsnog stoffen of deeltjes via de zijkant of onderkant in de ogen kunnen komen.

b) Gelaatsbescherming

Wanneer een veiligheidsbril niet genoeg bescherming voor het hoofd biedt, dient er gelaatsbescherming gedragen te worden. Dit beschermt niet tegen stofdeeltjes of gassen.

c) Adembescherming

Adembescherming is verplicht indien er gewerkt wordt in een omgeving waar de ventilatie niet goed is, wanneer er met gevaarlijke dampen of stoffen (die gassen kunnen produceren) wordt gewerkt of wanneer er stoffen vrijkomen (bijvoorbeeld houtstof of fijnstof). Onder

adembescherming wordt verstaan: een masker of een mondkapje.

d) Lasbescherming

Bij laswerkzaamheden is het verplicht om lasbescherming te dragen. Vóór aanvang van de werkzaamheden dient de lasbescherming op gebreken te worden gecontroleerd. Geconstateerde gebreken dienen eerst te worden verholpen. De lasbescherming dient te worden aangepast aan het type laswerkzaamheden, elektrisch lassen of lassen met gas.

4.6 Onderhoud persoonlijke beschermingsmiddelen

De persoonlijke beschermingsmiddelen dienen regelmatig geïnspecteerd te worden op gebreken. Gevonden gebreken dienen vóór aanvang van de werkzaamheden verholpen te zijn. Indien de gebreken niet te verhelpen zijn, mag er niet met deze persoonlijke beschermingsmiddelen gewerkt worden.

5. Standbouw



- Een uitgebreide beschrijving over het ontwerp en dergelijke is te vinden in het accommodatiereglement. Dit reglement is te vinden op de website van MECC Maastricht (www.RAI.nl) en later ook op www.MECC.nl).
- Stands (arbeidsplaatsen) dienen veilig toegankelijk te zijn en veilig te kunnen worden verlaten.
- Het is verplicht om bij vuurgevaarlijke werkzaamheden blusmiddelen bij de hand te houden.
- Het is verplicht brandbare delen op een stand af te schermen.
- Het aansluiten van stands op het elektriciteitsnet van het MECC (spanning 230/400V bij vijftig (50) Hz) is opgedragen aan een erkend installateur van MECC Maastricht. Andere energieopwekking is

niet toegestaan. MECC Maastricht is verantwoordelijk voor het elektriciteitsnet en heeft deze verantwoordelijkheid gegeven aan de firma Mansfeld Expotech.

- Werknemers dienen zo veel mogelijk met verschillende werkgevers doelmatig samen te werken voor een veilige werkomgeving.

5.1 Transport en gangpaden

De transportroutes dienen voldoende breed en vrij van obstakels te zijn. Alle transport- en (gang)paden dienen zoveel mogelijk vrij te worden gehouden van spullen en afval. Indien er werkzaamheden aan de stand zijn, zoals het leggen van een vloer, en er geen ruimte is voor opslag op de arbeidsvloer, is het toegestaan om de spullen tijdelijk op te slaan in een gangpad. Dit geldt alleen voor spullen die bestemd zijn voor de werkzaamheden die op dat moment uitgevoerd worden. De spullen dienen zo snel mogelijk weer te worden verwijderd. Het verdient de voorkeur om de spullen buiten de hallen op te slaan en het met heftrucks naar binnen te laten rijden.

De Duty Managers en/of beveiligers zijn bevoegd de spullen te (laten) verwijderen indien er geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzingen die gegeven worden. Het blokkeren van blusmiddelen, nooddeuren, nooddouches en andere veiligheidsvoorzieningen is **ten strengste verboden**.

5.2 Werken met (elektrisch) gereedschap

- Er mag alleen maar CE-gekeurde en goed onderhouden gereedschap worden gebruikt. Elektrisch gereedschap dient aan de NEN 3140:1998 nl eisen te voldoen.
- Ter voorkoming van letsels of verwondingen is het dragen van ringen, piercings, horloges, armbanden of halskettingen tijdens werkzaamheden met bewegende delen, niet toegestaan. Bij werkzaamheden met draaiende delen is het dragen van sieraden en loshangende kleding sowieso niet toegestaan.
- Vóór gebruik dient er een controle aan het (elektrisch) gereedschap te worden uitgevoerd. Het gebruik van beschadigd (elektrisch) gereedschap is verboden.

- Wanneer er niet meer met elektrisch gereedschap wordt gewerkt is men verplicht om apparaten volledig uit te schakelen; dit geldt ook tijdens (rust)pauzes.
- Het gereedschap dient zodanig achter gelaten te worden dat het niet zonder meer door andere (onbevoegde) personen in werking gesteld kan worden.
- Bij het gebruik van elektrisch gereedschap dient er voor een voldoende belichte en een stabiele standplaats te worden gezorgd.
- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals beschreven in hoofdstuk 4, is verplicht.
- Gereedschap dient te worden gebruikt waarvoor het bedoeld is.
- Onderhoud aan elektrisch handgereedschap moet worden vastgelegd in een onderhoudsboek.
- De arbeidsmiddelen moeten periodiek gekeurd zijn. De keuringsdatum moet zichtbaar aanwezig zijn op het arbeidsmiddel.

5.2.1 Verbod beveiligingen weg te nemen

Het is **verboden** om beveiligingen aangebracht op machines en gereedschap weg te nemen, uit te schakelen of te verwijderen. Het is ten strengste verboden gebruik te maken van een machine of gereedschap indien er geen beveiliging meer aanwezig is of indien de beveiliging beschadigd is.

5.3 Elektra

Het is **ten strengste verboden** om werkzaamheden onder spanning uit te voeren. Werkzaamheden met elektra mogen alleen uitgevoerd worden door een gediplomeerd persoon. Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen te allen tijde te worden gedragen, zoals een helm met gelaatsscherm, rubberen handschoenen en onbrandbare kleding. Alle installaties (t/m wanddozen) dienen te voldoen aan de NEN-1010:2007 nl eisen; apparatuur die op stroom is aangesloten moet voldoen aan de NEN-3140:1998 nl eisen.

a) Vóór aanvang van de werkzaamheden met elektra dient/dienen:

- alle installaties of apparaten te worden uitgeschakeld;
- er te worden vastgesteld dat alle apparaten spanningsloos zijn; het gebruik van een spanningszoeker of een (geïsoleerde) schroevendraaier voor controle is niet toegestaan;
- de installatie te worden vergrendeld door middel van sloten;
- er een bordje of een magneetstrip aan de hoofdschakelaar te worden gehangen, daarop dient duidelijk te worden vermeld dat er niet in- of uitgeschakeld mag worden, de datum, de naam van het evenement en wat de werkzaamheden zijn (lock out – tag out systeem);
- mespatronen te worden verwijderd en meegenomen indien er geen spanning gevoerd mag worden. Deze mogen alleen worden verwijderd door een bevoegd (opgeleid) persoon;
- er plastic blindpatronen te worden geplaatst met een waarschuwing hierop vermeld;
- er notities gemaakt te worden in de schakellijsten en schakelboeken van de voedingsmonteurs;
- eventueel aanraakbare delen te worden afgeschermd;
- onder spanning staande delen te worden afgedekt met isolatiemateriaal.

b) Voordat er een installatie ingeschakeld wordt dient/dienen:

- de werkzaamheden beëindigd of onderbroken te zijn;
- tijdelijke aard- of kortsluitverbindingen te zijn verwijderd;
- de scheider eerst te worden ontgrendeld;
- tijdelijk verwijderde beveiligingstoestellen weer te zijn aangebracht;
- tijdelijk verwijderde beschermingen tegen directe aanrakingen weer te zijn aangebracht.

Het inschakelen van een installatie dient te geschieden door een opgeleid en erkend installateur.

c) Storing zoeken:

Storing zoeken dient te geschieden door een opgeleid en erkend installateur. Er moet gebruik worden gemaakt van een geïsoleerde rubberen mat. Overige spanningsvoerende delen moeten worden afgedekt met isolatiemateriaal en er dienen waarschuwborden te worden geplaatst. Het gebruik van dubbel geïsoleerd gereedschap is verplicht.

5.4 Afdichten vloergaten

Het is verplicht om vloergaten af te dichten indien er geen gebruik van wordt gemaakt. Uit de vloergaten kunnen voor een beurs waterleidingen, elektra of ICT bekabeling steken. Ter verduidelijking is het wenselijk om de vloergaten aan te duiden.

5.5 Orde, netheid en hygiëne

- Tenzij dit niet redelijkerwijs kan worden gerealiseerd, worden werkplekken ingericht volgens de ergonomische beginselen.
- Kabels of snoeren dienen zo veel mogelijk te worden weggewerkt om struikelen te voorkomen. Door de kabels of snoeren af te plakken, ze op te hangen of er een antislipmat overheen te leggen wordt de veiligheid verbeterd; daarom stelt MECC Maastricht dit verplicht.
- Voor een goede hygiëne dient de werkplek zoveel mogelijk vrij van stof te zijn en zover de veiligheid van de arbeidsplaats dat vereist, ordelijk gehouden te worden.
- Het is verplicht om afval, ontstaan bij werkzaamheden, gescheiden af te voeren. Het afval kan worden weggegooid in de bestelde containers van ICOVA of in de bestelde vuilniszakken van MECC Maastricht. Het gebruik van eigen vuilniszakken is niet toegestaan; deze worden niet door MECC Maastricht opgehaald.


5.6 Werkomstandigheden

- Er dienen persoonlijke beschermingsmiddelen te worden gedragen tegen warme of koude weersomstandigheden.
- De plek waar de werkzaamheden plaatsvinden, dient voldoende verlicht te zijn.

- Er dient voldoende drinken op de werkplek aanwezig te zijn om op te warmen of af te koelen.
- Bij voorkeur dient er een ruimte aanwezig te zijn waar opgewarmd of afgekoeld kan worden.
- Er dient voldoende te worden geventileerd op de werkplekken om er voor te zorgen dat er voldoende niet-verontreinigde lucht aanwezig is.

5.7 Fysieke belasting

- De arbeid wordt zodanig georganiseerd, de arbeidsplaats wordt zodanig ingericht, een zodanige productiewerkmethode wordt toegepast of zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, dat de fysieke belasting zo min mogelijk gevaren met zich mee kan brengen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.
- Voor de eigen veiligheid is het beter om lasten zwaarder dan vijftientig kilogram (25 kg) niet met de hand te tillen. Lasten zwaarder dan vijftientig kilogram (25 kg) dienen met een hulpmiddel te worden getild.
- Tillen dient te gebeuren vanuit de benen en met een rechte rug. De last moet zo dicht mogelijk tegen het lichaam aan gehouden worden (figuur 6).



Figuur 6: Tillen met rechte rug en vanuit de benen

- Werkhoudingen dienen zoveel mogelijk te worden afgewisseld om RSI te voorkomen.
- Slechte werkhoudingen kunnen voorkomen worden door het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (zie hoofdstuk

4. persoonlijke beschermingsmiddelen) of door het gebruik van gereedschap.

- Langdurige, geknielde en scheve of gedraaide werkhoudingen dienen zoveel mogelijk te worden vermeden.

5.8 Verplicht aanlijnen

Rondom opbouw en afbraak bij steiger- en tribunebouwwerkzaamheden gelden specifiek een tweetal voorschriften:

- verplicht gebruik van een goedgekeurd harnas en aanlijning indien de medewerker hoger dan tweeënhalve meter (2.5 m) bezig is met tribune- of steigerbouw en zich op anderhalve meter (1,5 m) van de rand van de tribune of steiger bevindt. Dit is in lijn met de Nederlandse wetgeving, artikel 3.16 Arbobesluit (het voorkomen van valgevaar).
- verplicht dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm tijdens opbouw of afbraak indien de medewerker zich op of onder de onafgemaakte tribune of steiger begeeft.

6. Werken op hoogte

6.1 Werken op hoogte

Onder werken op hoogte wordt verstaan: het werken op een steiger, etagebouw (tribunebouw) of werken op het dak.

a) Steiger

- Het is verplicht een valbeveiliging te gebruiken bij werkzaamheden boven de 2,5 m op een (rol)steiger of hoogwerker. Langer dan 2uur (of repeterend) werken op een ladder boven de 2,5m is niet toegestaan; in dat geval moet dat vanuit een (rol)steiger of hoogwerker.
- Een steiger dient volgens de NEN-EN 1298 eisen te worden opgebouwd.
- Steigermateriaal dient van goede kwaliteit zijn, anders mag er niet gebouwd worden.
- Indien steigers binnen de hallen hoger dan twaalf meter (12 m) worden gebouwd, dient er geschoord te

worden. Buiten dienen steigers hoger dan acht meter (8 m) te zijn geschoord.

- Het is niet toegestaan om rolsteigers te verplaatsen indien er materiaal of personen op de steiger aanwezig is/zijn. Een rolsteiger mag alleen verplaatst worden indien de hoogte minder is dan acht meter (8 m).
- Een steiger dient te worden opgesteld op een vlakke en goed dragende ondergrond. Het gebruik van stabilisatoren is verplicht.
- Indien er met wisselspanning hoger dan vijftig (50) V of honderd en tien (110) V gelijkspanning gewerkt wordt, dient de steiger geaard te worden.
- Werkvloeren van (rol-)steigers en tijdens etagebouw moeten volledig dicht zijn en rondom voorzien zijn van kantplanken (minimaal tien centimeter (10 cm) hoog). Op één meter (1 m) hoogte boven de werkvloer dient er een leuning geplaatst te worden en op vijftig centimeter (50 cm) hoogte boven de werkvloer dient er een tussenleuning te worden gemonteerd.
- Het is verboden steigers zwaarder te belasten dan de maximale belasting waarvoor ze bestemd zijn.
- De maximale belasting staat op ooghoogte aangegeven op de steiger.
- Materialen op een steiger mogen niet hoger dan vijfenvijftig centimeter (55 cm) worden opgestapeld; indien dit wel het geval is dienen er extra leuningen te worden geplaatst.
- Het werkgebied van een steiger dient te worden gemarkeerd om aanrijdgevaar te voorkomen en om te voorkomen dat personen door vallende voorwerpen getroffen kunnen worden.



b) Keuringen

De gebruiker van een steiger dient in het bezit te zijn van een keuringscertificaat (dit geldt niet voor rolsteigers). Deze is te allen tijde opvraagbaar door de handhaver. Vóór gebruik moet een steiger worden

geïnspecteerd en goedgekeurd. Dit dient te worden gedaan door een persoon die in het bezit is van het certificaat steigerbouwer B of een gelijkwaardig diploma (dit geldt niet bij rolsteigers). Indien de steiger goedgekeurd is, moet er een groen label met datum aan de steiger gehangen worden. Bij wijzigingen aan de steiger dienen er eerst vervolgininspecties uitgevoerd te worden.

c) Gebruik

Bij rolsteigers dienen de wielen vóór aanvang van de werkzaamheden te worden geblokkeerd. De steiger dient op de juiste manier beklommen te worden (aan de binnenkant). Er mag niet van verhogingen gewerkt worden die op de steiger geplaatst zijn, zoals een trap. Het is verboden om werkzaamheden uit te voeren op een steiger die reeds gedeeltelijk is gesloopt.

6.2 Ladders en trappen

Algemeen

- Een ladder of trap dient te voldoen aan de eisen overeenkomstig NEN-EN 2484:1989 nl.
- De sporten op een ladder of trap dienen te zijn voorzien van een antislipinrichting.
- Werken op een ladder of trap is alleen toegestaan indien het een éénmalige activiteit is, en indien het gebruik van andere arbeidsmiddelen niet mogelijk is.
- Voor repetitief werk dient er gebruik gemaakt te worden van een steiger of hoogwerker.
- Bij het werken boven een valhoogte van tweeënhalve meter (2.5 m) heeft een ladder of trap niet de voorkeur. Een ladder mag tot een maximale hoogte van tien meter (10 m) worden gebruikt.
- De toegang tot een ladder of trap dient te allen tijde vrij gehouden worden.
- Indien nodig dient de plek rondom de ladder of trap gemarkeerd te worden.
- Stel een ladder of trap nooit voor een deur op. Indien het niet anders kan dient de deur vergrendeld te worden.

- Meerdelige ladders of schuifladders worden zodanig gebruikt dat de verschillende delen niet ten opzichte van elkaar kunnen verschuiven, de overlap dient minimaal twee (2) sporten te zijn. Bij een driedelige ladder is het niet toegestaan om boven de bovenste scharnierpunt te werken.
- Verrolbare ladders of trappen moeten worden vastgezet voordat zij worden betreden.

Keuringen

Vóór gebruik dient een ladder of trap geïnspecteerd te worden op gebreken. Indien er gebreken geconstateerd zijn, de keuringsdatum is verstreken en/of de sporten vervuild zijn, is het niet toegestaan de trap of ladder te gebruiken. Ladders of trappen dienen minimaal één (1) keer per jaar gecontroleerd te worden; de uitvoeringsdatum dient op de ladder of trap (leesbaar) te worden aangegeven.

Opstelling

- Ladders en trappen worden zodanig geplaatst dat de stabiliteit tijdens het gebruik is gewaarborgd.
- Er dient voldoende vrije ruimte te zijn.
- Een ladder dient onder een hoek van ongeveer vijfenzeventig graden (75°) te worden opgesteld.
- Er moet voorkomen worden dat de bovenkant of onderkant kan wegglijden.
- Voor het verhogen van de veiligheid is het wenselijk de trap of ladder vast te maken met een touw of door het plaatsen van een stabiliteitsbalk.
- Een ladder dient minimaal één meter (1 m) boven de te betreden werkvloer uit te steken. Bij het afstappen van de ladder op hoogte moet er een deugdelijke steun zijn.
- De trap of ladder moet op de juiste manier geplaatst worden, dus niet ondersteboven of achterstevoren, en moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst.

Gebruik ladder of trap

- Gebruik van een trap of ladder is niet toegestaan indien de gebruiker

schoenen met vervuilde of gladde zolen aan heeft.

- Het is niet toegestaan werkzaamheden buiten de reikwijdte te verrichten.
- Onder reikwijdte wordt verstaan: een armlengte.
- Gereedschap dient met touwen of met een gereedschapsgordel omhoog te worden gebracht.
- Het gebruik van een ladder of trap is alleen toegestaan indien de weersomstandigheden dit toelaten.
- Het gebruik van een ladder of trap is buiten niet toegestaan bij windkracht zes (6) of hoger.
- Het is verboden een ladder of trap te verplaatsen terwijl de gebruiker zich nog op de ladder of trap bevindt.

6.3 Rigging

- Het dragen van (goedgekeurde) **valbeveiliging** bij werkzaamheden boven de tweeënhalve (2.5 m) is verplicht.
- Het dragen van een **veiligheidshelm** is verplicht bij werken op hoogte (incl. riggen) als:
 - er hoger gewerkt wordt als het laagste deel van de plafondconstructie .
 - er verhoogd stootgevaar aanwezig is.
 - men zich in het werkgebied onder de hoogwerker bevindt.
 - Het werkgebied dient beveiligd te worden door een 'Grounder' voorzien van een veiligheidshelm.

Voor alle overige geldende regels inzake het riggen verwijzen wij naar het handboek 'rigging in het MECC'(nog in productie).

7. Gevaarlijke stoffen en milieu



7.1 Werken met gevaarlijke stoffen

- Vóór aanvang van de werkzaamheden met gevaarlijke stoffen dient de werkgever de werknemer te informeren over: de risico's van de betreffende stof(fen), de te volgen procedures en de te nemen veiligheidsmaatregelen, het gebruik van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen, procedures en maatregelen bij ongevallen en brand (inclusief het gebruik van blusmiddelen) en de afvalbehandeling, overeenkomstig artikel 8 arbeidsomstandighedenwet.
- Het is **ten strengste verboden** om te roken of open vuur te hebben indien er wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen.
- In geval van gevaarlijke stoffen dient in eerste instantie zoveel mogelijk aan collectieve preventie gedaan te worden. Collectieve preventie houdt onder andere in:
 - gebruik van gereedschap met afzuiging, afzuiging van de gevaarlijke stoffen middels een afzuigkap.
 - zorgen voor voldoende ventilatie, indien de weersomstandigheden dit toelaten.
 - de werkplek regelmatig schoon maken.
- Een veiligheidsblad is verplicht voor alle gevaarlijke stoffen en preparaten (mengsels van stoffen). Bevat een chemisch product meer dan 1% gevaarlijke stof(fen) dan moet er voor dat product een veiligheidsblad zijn.
- Indien collectieve preventie niet genoeg is dienen persoonlijke beschermingsmiddelen te worden gedragen zoals in hoofdstuk 4.2, 4.3, 4.4 en 4.5 is beschreven.
- Het is niet toegestaan om jeugdige werknemers tot 18 jaar, met gevaarlijke stoffen te laten werken.

7.2 Opslag gevaarlijke stoffen

- Het is **ten strengste verboden** in de buurt van opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen te roken of enige vorm van open vuur te creëren.
- Het is niet toegestaan om enige vorm van vuurwerk in het MECC op te slaan of mee te nemen, uitgezonderd indien schriftelijk

een vergunning door de bevoegde autoriteiten is afgegeven.

- Gevaarlijke stoffen mogen niet in de rijroute van heftrucks of andere transportmiddelen worden opgeslagen.
- Voorraden van gevaarlijke stoffen en milieugevaarlijke stoffen, met een hoeveelheid van vijftientig liter (25 l) of meer, dienen in lekbakken te worden geplaatst. De voorkeur gaat uit naar het altijd plaatsen van gevaarlijke stoffen in lekbakken.
- Gasflessen of andere flessen onder hoge druk dienen te allen tijde goed te worden vastgezet.
- Het is verplicht om explosief gevaarlijke stoffen uitpandig op te slaan.
- Andere stoffen mogen, indien het niet de veiligheid in gevaar brengt, inpandig opslagen worden.
- Gasflessen moeten voorzien zijn van een houdbaarheidsdatum. Het is **ten strengste verboden** om gasflessen waarvan de houdbaarheidsdatum overschreden is in en rondom het MECC op te slaan.
- Gevaarlijke stoffen dienen zoveel mogelijk in niet direct zonlicht te worden opgeslagen.
- Het is verboden om flessen zuurstof bij flessen met ontvlambare gassen te plaatsen.

7.3 Veiligheidsbladen

Van alle gevaarlijke stoffen dient het veiligheidsblad aanwezig te zijn. Op deze veiligheidsbladen dient het volgende duidelijk leesbaar te zijn:

- de naam van het product;
- de aard van het gevaar of gevaren, inclusief gevarensymbool;
- hoe te behandelen na contact met stof.

De Arbo- Preventiemedewerker van MECC Maastricht dient in het bezit te worden gesteld van de veiligheidsbladen voor elk gevaarlijk product. Een veiligheidsblad is verplicht voor alle gevaarlijke stoffen en preparaten (mengsels van stoffen). Bevat een chemisch product meer dan één procent (1%) gevaarlijke stof(fen) dan moet er voor dat product een veiligheidsblad zijn.

7.4 Acculaadruimte/acculaadstation

- Onder een acculaadruimte of acculaadstation wordt verstaan: een ruimte waar de accu's van elektrische voertuigen opgeladen worden. Acculader(s) moeten voldoen aan NEN-EN-IEC 60335-2029. Voor medewerkers die werkzaamheden verrichten in acculaadstations of om andere redenen aanwezig moeten zijn bij het laden van tractiebatterijen, geldt de Nederlandse richtlijn NPR 3299. Kabels dienen periodiek te worden gecontroleerd; bij kabelbreuk is het verboden een lader te gebruiken.
- Enige vorm van open vuur of roken in de buurt van een acculaadstation is **ten strengste verboden**.
- Tijdens het aansluiten is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen gewenst.
- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht indien de batterij uit het voertuig moet worden gehaald. Dit moet in combinatie gedaan worden met daarvoor bestemde (niet geleide of dubbel geïsoleerde) gereedschappen.
- De acculaadruimte dient voldoende te worden geventileerd.
- Bij het lekken van accuzuur dient dit zo spoedig mogelijk te worden schoongemaakt. Hiervan dient een melding te worden gemaakt bij de Duty Manager van MECC Maastricht.
- accu's die met de hand - zonder hulpmiddelen - verwisseld moeten worden mogen nooit zwaarder zijn dan 25 kg.

7.5 Asbest

Het is **ten strengste verboden** om binnen MECC Maastricht met asbest te werken.

7.6 Afval

Het is verplicht om afval, ontstaan bij werkzaamheden, gescheiden af te voeren. Het afval kan worden weggegooid in via de bestelde containers van ICOVA of in de bestelde vuilniszakken van MECC Maastricht. Het gebruik van eigen vuilniszakken is niet toegestaan; deze worden niet door het MECC opgehaald. Het afval dient op de volgende manier te worden gescheiden:

- plastic **folie** in de speciale knapzakken;
- hout in de speciale houtbak;
- restafval in de container.
- papier in de papiercontainer
- Gevaarlijk afval, zoals afgewerkte olie, verfresten en vervuilde oplosmiddelen Afval dat achterblijft wordt voorrekening van de standhouder verwijderd. dienen gescheiden te worden ingeleverd (zie volgende paragraaf).

7.7 Afval gevaarlijke stoffen

Het is **ten strengste verboden** om gevaarlijk (chemisch) afval weg te gooien in de containers of in de vuilniszakken. Voor het afvoeren van gevaarlijk afval (zoals verf en dergelijke) dient er contact te worden opgenomen met de afdeling Duty Management (+31(0)43-38 38 390).

Gevaarlijk afval dient, na schriftelijke aanvraag bij de afdeling Duty Management (+31(0)43-38 38 390) van MECC Maastricht, in originele verpakking en verplicht met productvermelding in de speciaal daarvoor bestemde (afsluitbare) tonnen te worden geplaatst. Indien er geen aanvraag is ingediend is het verplicht lege verfblikken, kwasten, kitspuiten en dergelijke zelf mee naar huis te nemen.

7.8 Milieuvergunning

MECC Maastricht is in het bezit van een milieuvergunning. Iedereen is verplicht deze vergunning na te leven. Tegen alle activiteiten binnen en rondom het MECC die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, dienen maatregelen te worden getroffen. Onder activiteiten wordt verstaan werkzaamheden die milieuschade kunnen veroorzaken zoals oppervlaktewaterverontreiniging, omgevingsschade of bodemvervuiling.

7.9 Milieucalamiteit

Indien er sprake is van een milieucalamiteit dient het noodnummer **+31 (0)43 3838 390** onverwijld te worden gebeld (hoofdstuk 9.1).

- Er is sprake van een milieucalamiteit indien er verontreiniging in de bodem of op het oppervlaktewater terecht is gekomen. In geval van een milieucalamiteit dient de Manager Projectmanagement, Operations & Facilities te worden ingeschakeld. Indien de deze niet aanwezig is dient de dienstdoende Duty Manager te worden geïnformeerd.

8. Handhaving



8.1 Handhaving regels

- Alle regels en voorschriften die in de voorgaande hoofdstukken vermeld staan, dienen te worden nageleefd. Het niet naleven van deze regels kan sancties (zie paragraaf 2 van dit hoofdstuk) tot gevolg hebben.
- Duty Managers, Arbo- Preventiemedewerkers en ander bevoegd vast personeel van MECC Maastricht en/of beveiligers zorgen voor de handhaving van de regels.
- Onveilige situaties dienen onverwijld te worden gemeld aan de leidinggevende.
- Aanwijzingen van de Duty Managers, Arbo- Preventiemedewerkers en ander bevoegd vast personeel van MECC Maastricht en/of beveiligers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Indien er zich overduidelijke onveilige situaties voordoen kan de medewerker door of namens MECC Maastricht gelast worden de werkzaamheden direct te beëindigen.

8.2 Sancties

Indien er sprake is van onveilig werken of het niet naleven van de regels, zoals in dit handboek beschreven, zullen er sancties op volgen. Na constatering van onveilig werken of een onveilige situatie dient de werknemer eerst passende maatregelen te treffen voordat er verder gewerkt mag worden. De sancties zullen op de volgende manier opgelegd worden:

- indien er voor de eerste keer geconstateerd wordt dat er sprake is van onveilig werken krijgt de werknemer onmiddellijk een mondelinge waarschuwing.
- indien er sprake is van een zeer onveilige situatie kunnen de werkzaamheden direct gestopt worden. Hiervan zal aan het eind van de dag een bericht worden gestuurd aan de exposant en aan de organisatie;
- indien er, na de eerste keer waarschuwen, niets aan de veiligheid is gedaan volgt er een tweede mondelinge waarschuwing;
- tot slot, indien de twee (2) eerdere waarschuwingen niet opgevolgd worden, kan verwijdering uit het gebouw volgen.

Binnen MECC Maastricht geldt een sanctie- en handhavingsbeleid. Voor meer informatie kan men contact opnemen met de afdeling Duty Management.

9. Bijlage



9.1 Telefoonnummers en noodnummers

Noodnummer	+31 (0)43 3838 390	Calamiteiten/brand/alarm/noodgevallen
Afdeling Duty Management	+ 31 (0)43 3838 390	Dienstdoende Duty Manager
Afdeling Operations & Facilities	+31 (0)43 3838 387	Manager Operations
Gebouwen beheerder	+ 31 (0)43 3838 385	Coördinator Gebouwenbeheerder Facilitair
Parkeerbeheer	+31 (0)43 3838 387	Tijdens kantooruren



Adembescherming



Veiligheidsbril



Gehoorbescherming



Veiligheidshelm



Helm en
gehoorbescherming



Valbeveiliging



Helm, veiligheidsbril
en
gehoorbescherming



Handschoenen



Gasflessen
vastketenen




Weg richting
nooduitgang



Eerste Hulp



Blusmiddel



Brandmelder



Veiligheidsschoenen



Gelaatsbescherming



AED



Weg richting
nooduitgang



Nooduitgang en
uitgang



Brandhaspel



Open vuur
verboden



Verboden te roken



Maximum snelheid 10 kilometer per uur



Verboden te parkeren



Meerijden op heftruck verboden



Elektrische spanning



Gevaarlijke stoffen



Ontvlambare stoffen



Vallen door hoogteverschil



Verboden op pompwagenteppen



Maximum snelheid 5 kilometer per uur



Verboden voor onbevoegden



Verboden onder last te lopen



Explosieve stoffen



Hangende last



Opletten: gevaar



Waarschuwinggebied

Veiligheidsregels in een gastvrij MECC Maastricht

Tijdens opbouw- en afbraak evenementen

1. Toegang

MECC Maastricht is alleen toegankelijk op vertoon van een:

- Geldig Nederlands paspoort of Nederlandse Identiteitskaart (NIK)
- Geldig paspoort of geldige Europese identiteitskaart van één van de EU-landen
- Geldig paspoort van een land van buiten de EU dat voorzien is van een geldige sticker voor verblijfsaantekeningen en een geldige Tewerkstellingsvergunning

2. Veiligheidsschoenen

Het is verplicht goedgekeurde veiligheidsschoenen te dragen tijdens de opbouw- en afbraakperiode

3. Veiligheidshelm

Het is verplicht een goedgekeurde veiligheidshelm te dragen als er gevaar is van vallende voorwerpen en/of verhoogd stootgevaar

4. Roken/Alcohol/Drugs/Medicijnen

- Roken, het gebruik van alcohol & drugs is niet toegestaan
- Het is niet toegestaan te werken onder invloed van medicijnen, die gevolgen kunnen hebben op rijvaardigheid, reactievermogen en/of bekwaamheid

5. Nooduitgangen

- Nooduitgangen en gele transportpaden dienen altijd vrij te zijn van obstakels

- Nooduitgangen zijn uitsluitend te gebruiken bij calamiteiten

6. Blusmiddelen

Blusmiddelen moeten altijd bereikbaar zijn

7. Werken op hoogte

- Het is verplicht een valbeveiliging te gebruiken tijdens werkzaamheden boven de 2,5 m op een (rol)steiger of hoogwerker
- Langer dan 2 uur (of repeterend) werken op een ladder boven de 2,5m is niet toegestaan. In dat geval moet dat aangelijnd vanuit een (rol)steiger of hoogwerker

8. Transport

- De maximum transportsnelheid is 5 kilometer per uur
- De lepels van een heftruck mogen niet hoger dan 15 centimeter boven de grond
- Het is niet toegestaan om met de heftruck personen te vervoeren of te hijsen
- Het is niet toegestaan om te bellen bij het bedienen van een transportmiddel
- Alleen opgeleid personeel mag een heftruck of hoogwerker bedienen

9. Jongeren

Het is niet toegestaan voor jongeren onder de 16 jaar het MECC te betreden tijdens de opbouw- en afbraakperiode

10. Materialen en gereedschappen

Het is alleen toegestaan goedgekeurde (CE) machines en gereedschappen te gebruiken en men dient de werkplek schoon te houden

Aanwijzingen van de Duty Managers, Arbo- Preventiemedewerkers en ander bevoegd personeel van MECC Maastricht en/of beveiligers dienen te allen tijde te worden opgevolgd

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt op enigerlei wijze zonder schriftelijke toestemming van de directie van MECC Maastricht